

Provisorische Austauschanleitung.txt

Frage:

Sehe ich es richtig, dass ich bei den Backlights einfach nur die weiße Folie ein Stück abziehen muss, dann die originale LED-Leiste abziehe und dann die Neue aufklebe?

Antwort:

Prinzipiell ja. Es kann sein, dass mancher auch noch Klebereste entfernen möchte, falls er das dann wieder wechseln will. Die Tücke, die mir dabei aufgefallen ist, liegt im Anheben der Deckfolie. Da entsteht leicht ein Knick in der Deckfolie, den man später durchs Display sehen würde!

Zum Abziehen fasse ich die rausragende FPC-Nase der org. LED-leiste zwischen Daumen und Zeigefinger(Daumen unten für max. Kraft). und ziehe sie zuerst mal etwas hoch und weiter langsam hoch, bis sich die ganze Leiste gelöst hat.

Zum Offenhalten des Zwischenraums von Folie und Lichtkörper kann man einen stift o.ä. einlegen.

Jetzt den Daumen(linker hand) oder Werkzeug auf die Silberfolie und wieder mit Daumen und Zeigefinger (rechte Hand) die weiße LED-Leiste langsam von der silbernen Klebfolie entfernen.

Klebereste evtl. entfernen (Petroleum), aber nicht den ganzen Kleber auf dem Silberstreifen!

Die neue LED-Leiste hat einen eigenen Klebstreifen auf der Seite der LEDs, die die org. Leiste nicht hat. So kann man die neue Leiste direkt auf die Aussparung im Lichtkörper legen/kleben und muss nicht auf dem silbernen Klebstreifen herum justieren. Deckfolie runterklappen und im Bereich der silbernen Folie etwas andrücken, fertig.